



Noile maiuri compactoare SRV 650



Interprima a lansat deja pe piață noul mai compactor Weber SRV 650. Vom prezenta în continuare avantajele acestui utilaj.

Sistemul de filtrare al aerului este alcătuit din două filtre:



Filtrul principal, situat în partea superioară a utilajului (1). Carcasa acestuia este dintr-un material special, foarte rezistent la șocuri.



Filtrul motorului, situat în partea laterală a utilajului (2). Este protejat de o apărătoare metalică.



Ambele filtre sunt de tip dual (hârtie de filtru și prefiltru din burete). Întreținerea acestora se face destul de simplu.

1. Elementele din burete: se scutură de praf, se spală în benzină, motorină sau apă cu detergent, după care se lasă să se usuce. În cazul filtrelor semiumede, se prepară un amestec de 3 părți benzină și 1 parte ulei de motor; se cufudă elementul filtrant în acest amestec, apoi se stoarce bine pentru a elimina excesul de lichid. Se spală ori de câte ori este nevoie; după 4-5 spălări (sau mai des, funcție de uzură) se recomandă înlocuirea.

2. Elementele din hârtie: se scutură ușor de praf, se suflă cu aer comprimat, din interior spre exterior, până se elimină praful. Nu se îmbibă cu ulei. Se curăță ori de câte ori este nevoie; se recomandă înlocuirea după 200 ore de funcționare sau o dată pe an.



Pompă de ulei și senzor presiune ulei; asigură lubrifierea optimă a motorului, precum și protecția acestuia în cazul lipsei uleiului din baie.



(1)

Sistem dublu de filtre pentru combustibil; un filtru în rezervor, lângă robinet (1), și al doilea filtru intercalat pe furtun (2).



(2)




Carburator cu membrane și pompă de amorsare, pentru pornire ușoară.



Manetă de accelerație și cablu de accelerație multifuncționale, la fel ca la modelul SRV 660; asigură pornirea / oprirea motorului și operarea acționând doar maneta de accelerație.





Posibilitatea de a utiliza **talpa specială**, pentru compactare în șanțuri (de exemplu). Se comandă ca accesoriu separat.

Majoritatea pieselor din componența părții mecanice a maiului compactor sunt aceleași ca și la modelele precedente (SRV 660, de exemplu). De aici avantajul stocului redus de piese de schimb și consumabile.

Puteți găsi desenul de service al maiului compactor SRV 650 pe site Interprima (www.interprima.ro), secțiunea Post-vânzare – Desene de service.

Pentru desen de service al motorului ER12, vă rugăm să accesați site Robin+Subaru (www.subaru-robin.jp), secțiunea Service – Parts Catalog; specificația folosită la SRV 650 este ER120D47000.

În cazul în care vă sunt necesare informații suplimentare vă rugăm să contactați Departamentul de vânzări sau Departamentul post-vânzare Interprima.